



digitX®

CAT II
CE

EN388



4543C

ABRASIÓN 4

CORTE 5

RASGADO 4

PERFORACIÓN 3

CORTE TDM C



EN388



BREATHABLE



CUT RESISTANT



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-10

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

MATERIAL UHMWPE, nylon, spandex, poliuretano, nitrilo.

EMBALAJE 12 pares / 144 pares
(unidad mínima de venta: 12 pares)

LONGITUD 26cm

APLICACIONES Manejo de piezas pequeñas, mantenimiento, uso de herramientas e instrumentos, logística, automoción, riesgos de corte...

CARACTERÍSTICAS

- + Resistencia a la abrasión y desgarr: Nivel 4543C para mayor durabilidad en trabajos exigentes.
- + Refuerzo en el pulgar: Doble capa de poliuretano que mejora la resistencia en zonas de mayor desgaste.
- + Excelente dexteridad (nivel 5): Facilita el manejo preciso y el control en tareas detalladas.
- + Protección contra cortes: Construcción de UHMWPE, nylon y spandex que evita cortes y daños.
- + Recubrimiento de poliuretano: Mejora el agarre y la resistencia al desgaste en condiciones difíciles.
- + Agarre en ambientes húmedos y aceitosos: Proporciona seguridad y control en superficies resbaladizas.
- + Transpirabilidad en el dorso: Aumenta la comodidad y reduce la sudoración durante el uso.
- + Construcción sin costuras: Evita irritaciones y mejora el ajuste y la comodidad.
- + Puño elástico: Mantiene el guante seguro y evita la entrada de suciedad y residuos.
- + Ligero y flexible: Permite un uso prolongado sin causar fatiga.
- + Longitud de 26 cm: Ofrece mayor cobertura y protección en la muñeca.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II
CE



ABRASION	4
CUT	5
RASGADO	4
DRILLING	3
CUT TDM	C



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 7-10



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

MATERIAL UHMWPE, nylon, spandex, polyurethane, nitrile.

PACKAGING 12 pairs / 144 pairs
(minimum sales unit: 12 pairs)

LENGTH 26cm

APPLICATIONS Handling of small parts, maintenance, use of tools and instruments, logistics, automotive, cutting risks...

FEATURES

- + Abrasion and tear resistance: Level 4543C for durability in demanding jobs.
- + Thumb reinforcement: Double layer of polyurethane to improve resistance in high wear areas.
- + Excellent dexterity (level 5): Facilitates precise handling and control in detailed tasks.
- + Cut protection: UHMWPE, nylon and spandex construction prevents cuts and damage.
- + Polyurethane coating: Improves grip and wear resistance in difficult conditions.
- + Grip in wet and oily environments: Provides safety and control on slippery surfaces.
- + Breathability on the back: Increases comfort and reduces perspiration during use.
- + Seamless construction: Prevents chafing and improves fit and comfort.
- + Elasticated cuff: Keeps the glove secure and prevents dirt and debris from entering.
- + Lightweight and flexible: Allows prolonged use without causing fatigue.
- + Length of 26 cm: Offers greater coverage and protection at the wrist.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II
CE

EN388



4543C

ABRASÃO 4

CUT 5

RASGADO 4

DRILLING 3

CUT TDM C



EN388



BREATHABLE



CUT RESISTANT



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 7-10

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

MATERIAL UHMWPE, nylon, spandex, poliuretano, nitrilo.

EMBALAGEM 12 pares / 144 pares
(unidade de venda mínima: 12 pares)

COMPRIMENTO 26 cm

APLICAÇÕES Manuseamento de pequenas peças, manutenção, utilização de ferramentas e instrumentos, logística, automóvel, riscos de corte...

CARACTERÍSTICAS

- + Resistência à abrasão e ao rasgamento: Nível 4543C para durabilidade em trabalhos exigentes.
- + Reforço do polegar: dupla camada de poliuretano para melhorar a resistência nas zonas de maior desgaste.
- + Excelente destreza (nível 5): Facilita o manuseamento e o controlo precisos em tarefas pormenorizadas.
- + Proteção contra cortes: a construção em UHMWPE, nylon e spandex evita cortes e danos.
- + Revestimento de poliuretano: melhora a aderência e a resistência ao desgaste em condições difíceis.
- + Aderência em ambientes húmidos e oleosos: Proporciona segurança e controlo em superfícies escorregadias.
- + Respirabilidade nas costas: Aumenta o conforto e reduz a transpiração durante a utilização.
- + Construção sem costuras: Evita o atrito e melhora o ajuste e o conforto.
- + Punho elástico: mantém a luva segura e impede a entrada de sujidade e detritos.
- + Leve e flexível: permite uma utilização prolongada sem causar fadiga.
- + Comprimento de 26 cm: oferece uma maior cobertura e proteção no pulso.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II
CE



ABRASION	4
CUT	5
RASGADO	4
FORAGE	3
CUT TDM	C



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 7-10



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

MATÉRIAU UHMWPE, nylon, spandex, polyuréthane, nitrile.

EMBALLAGE **12 paires / 144 paires**
(unité de vente minimale : 12 paires)

LONGUEUR 26cm

CANDIDATURES Manipulation de petites pièces, maintenance, utilisation d'outils et d'instruments, logistique, automobile, risques de coupe...

CARACTÉRISTIQUES

- + Résistance à l'abrasion et à la déchirure : Niveau 4543C pour la durabilité dans les travaux exigeants.
- + Renforcement du pouce : Double couche de polyuréthane pour améliorer la résistance dans les zones de forte usure.
- + Excellente dextérité (niveau 5) : Facilite la manipulation et le contrôle précis des tâches détaillées.
- + Protection contre les coupures : la construction en UHMWPE, nylon et spandex prévient les coupures et les dommages.
- + Revêtement en polyuréthane : améliore l'adhérence et la résistance à l'usure dans des conditions difficiles.
- + Adhérence dans les environnements humides et huileux : assure la sécurité et le contrôle sur les surfaces glissantes.
- + Respirabilité dans le dos : augmente le confort et réduit la transpiration pendant l'utilisation.
- + Construction sans couture : évite les frottements et améliore l'ajustement et le confort.
- + Manchette élastique : maintient le gant en place et empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.
- + Léger et flexible : permet une utilisation prolongée sans causer de fatigue.
- + Longueur de 26 cm : offre une plus grande couverture et une meilleure protection au niveau du poignet.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II
CE



εκδορά	4
κοπή	5
σκίσιμ	4
διάτρηση	3
κοπή TDM	C



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ **7-10**



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

ΥΛΙΚΟ

UHMWPE, νάιλον, spandex
πολυουρεθάνη, νιτρίλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 144 ζευγάρια
(ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζευγάρια)

ΜΗΚΟΣ

26cm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χειρισμός μικρών εξαρτημάτων, συντήρηση, χρήση εργαλείων και οργάνων, εφοδιαστική, αυτοκινητοβιομηχανία, κίνδυνοι κοπής...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Αντοχή στην τριβή και το σχίσιμο: Επίπεδο 4543C για αντοχή σε απαιτητικές εργασίες.
- + Ενίσχυση αντίχειρα: Διπλό στρώμα πολυουρεθάνης για τη βελτίωση της αντοχής σε περιοχές υψηλής φθοράς.
- + Εξαιρετική επιδεξιότητα (επίπεδο 5): Διευκολύνει τον ακριβή χειρισμό και έλεγχο σε λεπτομερείς εργασίες.
- + Προστασία από κοψίματα: Η κατασκευή από UHMWPE, νάιλον και spandex αποτρέπει κοψίματα και ζημιές.
- + Επιστροφή πολυουρεθάνης: Βελτιώνει την πρόσφυση και την αντοχή στη φθορά σε δύσκολες συνθήκες.
- + Πρόσφυση σε υγρά και λιπαρά περιβάλλοντα: Παρέχει ασφάλεια και έλεγχο σε ολισθηρές επιφάνειες.
- + Αναπνευσιμότητα στην πλάτη: Αυξάνει την άνεση και μειώνει την εφίδρωση κατά τη χρήση.
- + Κατασκευή χωρίς ραφές: Αποτρέπει την τριβή και βελτιώνει την εφαρμογή και την άνεση.
- + Ελαστική μανσέτα: Διατηρεί το γάντι ασφαλές και εμποδίζει την είσοδο ρύπων και υπολειμμάτων.
- + Ελαφρύ και εύκαμπτο: Επιτρέπει την παρατεταμένη χρήση χωρίς να προκαλεί κόπωση.
- + Μήκος 26 cm: Προσφέρει μεγαλύτερη κάλυψη και προστασία στον καρπό.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II
CE

EN388



4543C

ABRASIONE 4

CUT 5

RASGADO 4

FORATURA 3

CUT TDM C



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 7-10



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

MATERIALE UHMWPE, nylon, spandex, poliuretano, nitrile.

IMBALLAGGIO 12 coppie / 144 coppie
(unità di vendita minimale: 12 paia)

LUNGHEZZA 26 cm

APPLICAZIONI Manipolazione di piccoli pezzi, manutenzione, uso di utensili e strumenti, logistica, automotive, rischi di taglio...

CARATTERISTICHE

- + Resistenza all'abrasione e allo strappo: livello 4543C per una maggiore durata nei lavori più impegnativi.
- + Rinforzo del pollice: doppio strato di poliuretano per migliorare la resistenza nelle aree ad alta usura.
- + Eccellente destrezza (livello 5): Facilita la manipolazione e il controllo precisi in compiti dettagliati.
- + Protezione antitaglio: la struttura in UHMWPE, nylon e spandex previene tagli e danni.
- + Rivestimento in poliuretano: migliora la presa e la resistenza all'usura in condizioni difficili.
- + Aderenza in ambienti umidi e oleosi: garantisce sicurezza e controllo su superfici scivolose.
- + Traspirabilità sul dorso: aumenta il comfort e riduce la sudorazione durante l'uso.
- + Costruzione senza cuciture: evita gli sfregamenti e migliora la vestibilità e il comfort.
- + Polsino elasticizzato: mantiene il guanto sicuro e impedisce l'ingresso di sporco e detriti.
- + Leggero e flessibile: consente un uso prolungato senza affaticarsi.
- + Lunghezza di 26 cm: offre una maggiore copertura e protezione al polso.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II
CE

ABRASION	4
CUT	5
RASGADO	4
BORRNING	3
CUT TDM	C



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 7-10



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

MATERIAL UHMWPE, nylon, spandex, polyuretan, nitril.

FÖRPACKNING **12 par / 144 par**
(minsta försäljningsenhet: 12 par)

LÄNGD 26 cm

ANSÖKNINGAR Hantering av smådelar, underhåll, användning av verktyg och instrument, logistik, fordonsindustri, skärande bearbetning...

EGENSKAPER

- + Slit- och rivhållfasthet: Nivå 4543C för hållbarhet vid krävande arbeten.
- + Tumförstärkning: Dubbla lager av polyuretan för att förbättra motståndet i områden med högt slitage.
- + Utmärkt fingerfärdighet (nivå 5): Möjliggör exakt hantering och kontroll vid detaljerade arbetsuppgifter.
- + Skärskydd: Konstruktion av UHMWPE, nylon och spandex förhindrar skärsår och skador.
- + Polyuretanbeläggning: Förbättrar greppet och slitstyrkan under svåra förhållanden.
- + Grepp i våta och oljiga miljöer: Ger säkerhet och kontroll på hala ytor.
- + Andningsförmåga på baksidan: Ökar komforten och minskar svettning under användning.
- + Sömlös konstruktion: Förhindrar skav och förbättrar passform och komfort.
- + Elastisk manschett: Håller handsken på plats och förhindrar att smuts och skräp tränger in.
- + Lätt och flexibel: Möjliggör långvarig användning utan att orsaka trötthet.
- + Längd 26 cm: Ger större täckning och skydd vid handleden.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN