



digitX®

CAT II  
CE



EN388	ABRASIÓN	4
	CORTE	1
	RASGADO	2
	PERFORACIÓN	1
	CORTE TDM	X



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**TALLAS** 6-11



EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

**EMBALAJE**

**12 pares / 144 pares**  
Blíster individual  
Unidad mínima de venta: 12 pares

**MATERIAL**

Nylon, lycra, nitrilo espumado.

**APLICACIONES**

Montaje de piezas pequeñas, manipulación de herramientas, automoción, mantenimiento industrial, fabricación de productos electrónicos y trabajos en la industria alimentaria, jardinería industrial, construcción ligera e inspección de calidad.

## CARACTERÍSTICAS

- + Material de nylon/lycra 15G – Ofrece un ajuste ceñido y cómodo para una mayor sensibilidad táctil.
- + Revestimiento de nitrilo espumado (foam) – Proporciona un excelente agarre en superficies secas y ligeramente aceitosas.
- + Dexteridad nivel 5 – Máxima destreza para manipular piezas pequeñas y realizar tareas precisas.
- + Sin costuras interiores – Mayor comodidad al reducir la irritación por roce.
- + Transpirabilidad mejorada – El revestimiento de nitrilo espumado permite la ventilación para reducir el sudor.
- + Ligero y flexible – Facilita el movimiento natural de la mano sin restricciones.
- + Ajuste ergonómico – Se adapta perfectamente a la mano para reducir la fatiga.
- + Alta resistencia a la abrasión – El revestimiento de nitrilo espumado proporciona una gran durabilidad frente al desgaste constante en superficies rugosas.
- + Ultraligero: 18 g.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA



digitX<sup>®</sup>

CAT II  
CE



EN388	ABRASION	4
	CUT	1
	TEAR	2
	PUNCTURE	1
	CUT TDM	X



## PRODUCT SPECIFICATIONS

**SIZES** 6-11



EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

### PACKAGING

**12 pairs / 144 pairs**

Individual blister packs  
(minimum sales unit: 12 pairs)

### MATERIAL

Nylon, lycra, foamed nitrile.

### APPLICATIONS

Assembly of small parts, handling of tools, automotive industry, industrial maintenance, manufacturing of electronic products and work in the food industry, industrial gardening, light construction, and quality inspection.

## FEATURES

- + 15G nylon/lycra material - Provides a snug, comfortable fit for increased tactile sensitivity.
- + Foam nitrile coating - Provides excellent grip on dry and slightly oily surfaces.
- + Dexterity level 5 - Maximum dexterity to handle small parts and perform precise tasks.
- + No inner seams - Increased comfort by reducing chafing irritation.
- + Improved breathability - Foamed nitrile lining allows ventilation to reduce perspiration.
- + Lightweight and flexible - Facilitates natural hand movement without restriction.
- + Ergonomic fit - Fits perfectly in the hand to reduce fatigue.
- + High abrasion resistance - The foamed nitrile coating provides high durability against constant wear on rough surfaces.
- + Ultralight: 18 g.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®

CAT II  
CE



ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGO	2
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**TAMANHOS** 6-11



EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

**EMBALAGEM**

**12 pares / 144 pares**  
Blister individual  
(unidade mínima de venda: 12 pares)

**MATERIAL**

Nylon, lycra, espuma de nitrilo.

**APLICAÇÕES**

Montagem de peças pequenas, manuseio de ferramentas, indústria automotiva, manutenção industrial, fabricação de produtos eletrônicos e trabalho na indústria alimentícia, jardinagem industrial, construção leve e inspeção de qualidade.

## CARACTERÍSTICAS

- + Material de nylon/lycra 15G - Proporciona um ajuste apertado e confortável para uma maior sensibilidade tátil.
- + Revestimento de espuma de nitrilo - Proporciona uma excelente aderência em superfícies secas e ligeiramente oleosas.
- + Nível de destreza 5 - Máxima destreza para manusear peças pequenas e efetuar tarefas precisas.
- + Sem costuras interiores - Maior conforto ao reduzir a irritação por fricção.
- + Respirabilidade melhorada - O forro de nitrilo espumado permite a ventilação para reduzir a transpiração.
- + Leve e flexível - Facilita o movimento natural da mão sem restrições.
- + Ajuste ergonômico - Adapta-se perfeitamente à mão para reduzir a fadiga.
- + Elevada resistência à abrasão - O revestimento de nitrilo espumado proporciona uma elevada durabilidade contra o desgaste constante em superfícies rugosas.
- + Ultraleve: 18g.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



digitX<sup>®</sup>

CAT II  
CE



EN388	ABRASION	4
	COUPURE	1
	DÉCHIRURE	2
	PERFORATION	1
	COUPURE TDM	X



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**TAILLES** 6-11



EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

**EMBALLAGE**

**12 paires / 144 paires**  
Blister individuel  
(unidade mínima de venda: 12 paires)

**MATÉRIAU**

Nylon, lycra, nitrile moussé.

**CANDIDATURES**

Assemblage de petites pièces, manipulation d'outils, industrie automobile, maintenance industrielle, fabrication de produits électroniques et travail dans l'industrie agroalimentaire, jardinage industriel, construction légère et contrôle qualité.

## CARACTÉRISTIQUES

- + Matériau en nylon/lycra 15G - Offre un ajustement confortable pour une sensibilité tactile accrue.
- + Enduction nitrile mousse - Offre une excellente adhérence sur les surfaces sèches et légèrement huileuses.
- + Niveau de dextérité 5 - Dextérité maximale pour manipuler de petites pièces et effectuer des tâches précises.
- + Pas de coutures intérieures - Plus de confort en réduisant les irritations dues aux frottements.
- + Respirabilité améliorée - La doublure en nitrile expansé permet une ventilation pour réduire la transpiration.
- + Léger et flexible - Facilite le mouvement naturel de la main sans restriction.
- + Forme ergonomique - S'adapte parfaitement à la main pour réduire la fatigue.
- + Haute résistance à l'abrasion - L'enduction en nitrile expansé offre une grande durabilité contre l'usure constante sur des surfaces rugueuses.
- + Ultra-léger : 18 g



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



digitX<sup>®</sup>

CAT II  
CE



ΑΠΟΤΡΙΨΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΣΧΙΣΙΜΟ	2
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ 6-11



EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**12 ζευγάρια / 144 ζευγάρια**

Ατομική συσκευασία blister.  
Ελάχιστη μονάδα πώλησης: 12 ζεύγη.

ΥΛΙΚΟ

Νάιλον, λύκρα, αφρώδες νιτρίλιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συναρμολόγηση μικρών εξαρτημάτων, χειρισμός εργαλείων, αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανική συντήρηση, κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων και εργασίες στη βιομηχανία τροφίμων, βιομηχανική κηπουρική, ελαφριές κατασκευές και επιθεώρηση ποιότητας.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Υλικό νάιλον/lycra 15G - Παρέχει άνετη εφαρμογή για αυξημένη ευαισθησία αφής.
- + Επίστρωση νιτρίλιου αφρού - Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε στεγνές και ελαφρώς λιπαρές επιφάνειες.
- + Επίπεδο επιδεξιότητας 5 - Μέγιστη επιδεξιότητα για το χειρισμό μικρών εξαρτημάτων και την εκτέλεση εργασιών ακριβείας.
- + Χωρίς εσωτερικές ραφές - Αυξημένη άνεση με τη μείωση του ερεθισμού από τριβές.
- + Βελτιωμένη αναπνοή - Η επένδυση από αφρώδες νιτρίλιο επιτρέπει τον αερισμό για τη μείωση της εφίδρωσης.
- + Ελαφρύ και εύκαμπτο - Διευκολύνει τη φυσική κίνηση του χεριού χωρίς περιορισμό.
- + Εργονομική εφαρμογή - Ταιριάζει τέλεια στο χέρι για να μειώσει την κόπωση.
- + Υψηλή αντοχή στην τριβή - Η επικάλυψη από αφρώδες νιτρίλιο παρέχει υψηλή αντοχή στη συνεχή φθορά σε τραχιές επιφάνειες.
- + Υπερελαφρύ: 18 g.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



digitX®

CAT II  
CE



EN388	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X



## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

**TAGLIE** 6-11



EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

**IMBALLAGGIO** 12 coppie / 144 coppie  
Blister individuale  
(unità minima di vendita: 12 paia)

**MATERIALE** Nylon, lycra, nitrile espanso.

**APPLICAZIONI** Assemblaggio di piccoli componenti, manipolazione di attrezzi, settore automobilistico, manutenzione industriale, produzione di apparecchiature elettroniche e lavori nell'industria alimentare, giardinaggio industriale, edilizia leggera e controllo qualità.

## CARATTERISTICHE

- + Materiale in nylon/lycra 15G - Offre una vestibilità comoda e confortevole per una maggiore sensibilità tattile.
- + Rivestimento in schiuma di nitrile - Offre una presa eccellente su superfici asciutte e leggermente oleose.
- + Destrezza livello 5 - Massima destrezza per maneggiare piccole parti ed eseguire compiti precisi.
- + Assenza di cuciture interne - Maggiore comfort grazie alla riduzione delle irritazioni da sfregamento.
- + Migliore traspirabilità - La fodera in nitrile espanso consente la ventilazione per ridurre la sudorazione.
- + Leggero e flessibile - Facilita il movimento naturale della mano senza limitazioni.
- + Vestibilità ergonomica - Si adatta perfettamente alla mano per ridurre l'affaticamento.
- + Elevata resistenza all'abrasione - Il rivestimento in nitrile espanso garantisce un'elevata durata contro l'usura costante su superfici ruvide.
- + Ultraleggero: 18 g.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



digitX®

CAT II  
CE



SLITAGE	4
SKÄRNING	1
RIVNING	2
BORRNING	1
SKÄRNING TDM	X



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

**STORLEKAR** 6-11



EN ISO 21420:2020  
EN388:2016+A1:2018

**FÖRPACKNING** 12 par / 144 par  
Individuell blisterförpackning  
(minsta säljförpackning: 12 par)

**MATERIALE** Nylon, lycra, skummad nitril.

**ANSÖKNINGAR** Montering av smådelar, hantering av verktyg, fordonsindustri, industriellt underhåll, tillverkning av elektroniska produkter och arbete inom livsmedelsindustrin, industriell trädgårdsskötsel, lätt konstruktion och kvalitetsinspektion.

## EGENSKAPER

- + 15G nylon/lycra-material - ger en åtsittande, bekväm passform för ökad taktill känslighet.
- + Nitrilbeläggning av skumplast - ger utmärkt grepp på torra och lätt oljiga ytor.
- + Fingerfärdighetsnivå 5 - Maximal fingerfärdighet för att hantera smådelar och utföra precisa uppgifter.
- + Inga invändiga sömmar - ökad komfort genom minskad irritation vid skavning.
- + Förbättrad andningsförmåga - Foder av skummad nitril ger ventilation för att minska svettning.
- + Lätt och flexibel - underlättar naturlig handrörelse utan begränsning.
- + Ergonomisk passform - Passar perfekt i handen för att minska trötthet.
- + Hög nötningsbeständighet - Den skummade nitrilbeläggningen ger hög hållbarhet mot konstant slitage på grova ytor.
- + Ultralätt: 18 g.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN