

MASCARILLA DESECHABLE FFP3 NR D
REF. 30340. Con válvula respiratoria y clip nasal.

SAFETOP®



FFP3 NR

**D PARA
POLVOS
DOLOMITA**

- 1 PROTECCIÓN CONTRA TIPOS VENENOSOS DE **POLVO, HUMOS, AEROSOL**
- 2 CONTRA **VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS**
- 3 EVITAN LA **IRRITACIÓN** DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS



Descripción

- El filtro plisado patentado ofrece una resistencia a la respiración extremadamente baja.
- Mascarilla desechable, para un solo uso. Reúne las ventajas de las mascarillas desechables tradicionales y de las máscaras más complejas con un innovador diseño 3D que permite una fácil colocación y estabilidad en largos periodos de uso.
- La máscara incluye un suave clip nasal así como un empaque fácil de transportar gracias a su triple plegado, lo que evita su contaminación.
- Certificada para uso contra polvos dolomita (polveros muy finos), lo que garantiza una alta resistencia a la obstrucción durante largos periodos de tiempo, siempre conservando su rendimiento de resistencia y filtración.
- Su válvula de exhalación mantiene el interior de la mascarilla fresco, evitando el sudor excesivo y la sensación de fatiga.
- Libre de látex que pueda provocar irritación.
- El tejido interno es semi rígido, en forma de arco para garantizar que la mascarilla conserve su forma. Con tiras extra anchas elásticas, muy flexibles y resistentes, que se adaptan a la forma de la cabeza de manera natural.
- Su sellado facial interior contra fugas es muy suave, construido con una textura especial de fibras que ofrece gran adaptabilidad y protección y que hacen que se ajuste a cualquier tipo de anatomía. Como mejora adicional, el sellado se puede limpiar para múltiples usos, lo que la hace ser reutilizable.
- Revestimiento liso y sin fibras sueltas.
- Su forma y diseño facilita la respiración y resistencia a la falta de aire que puede ocasionar un uso prolongado de mascarillas respiratorias.

Materiales

- Poliéster, Espuma PU, Polipropileno, Banda elástica tejida

Limpieza

Desinfecte la espuma del sello facial, limpiándolo al final de cada uso. No lave la máscara con agua

Aplicaciones

- Indicadas para polvos no tóxicos, humos y polvos no tóxicos con base acuosa, para trabajos con siliconas, asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de cromo y aceites. Fibras de asbestos, cadmio, arsénico, plomo, níquel, cromo y aceites. Ideal para la exposición a polvos de maderas y similares.

Certificada contra polvos dolomita

El ensayo opcional de obstrucción con Dolomita está destinado a comprobar el mantenimiento de la capacidad filtrante cuando se hace atravesar el filtro una cantidad determinada de dolomita, un polvo muy fino que obstruye los poros y satura la superficie filtrante. Las mascarillas que incluyan la letra "D" son adecuadas para el uso frente a este tipo de polvos. Ideal para la exposición a polvos de maderas.

Peso

14.2g+/-0.1g

Embalaje

12 uds (caja pequeña)

STANDARDS

EN149:2001+A1:2009

WWW.SAFETOP.NET