



Testada para nitrógeno líquido

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EMBALAJE 1 ud / 6 uds

STANDARDS EN166 1 B 9 K N 2C-1,2

APLICACIONES

B - Protección contra partículas a gran velocidad
 - impacto de media energía
 (bala de 6 mm a 120 m/s)
 K - Resistencia a partículas finas
 N - Resistencia antivaho
 9 - Salpicadura de metales fundidos, penetración de sólidos calientes
 Ocular 2C-1,2: escala, tono del ocular (tipo de filtro del ocular)
 2 - Filtro UV
 2C- Filtro UV con buen reconocimiento de color
 1,2 o 5-3,1- Número de tono para ocular incoloro o ahumado

MATERIALES

Montura de PVC flexible. Ocular de policarbonato

CARACTERÍSTICAS

- + Certificada para nitrógeno líquido (contacto prolongado).
- + Ultra ligera, hecha de nylon y de diseño compacto.
- + Protección contra salpicaduras de gas líquido
- + Contra partículas de metal fundido.
- + Antivaho (N) y antiarañazos (K).
- + Protección UV. Sistema de ventilación indirecto.
- + No causa fatiga visual ni distorsiones en la visión.
- + Largos períodos de uso.
- + Se puede usar sobre lentes graduadas.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN



Tested for liquid nitrogen

PRODUCT SPECIFICATIONS



PACKAGING 1 pc / 6 pcs

STANDARDS EN166 1 B 9 K N 2C-1,2

APPLICATIONS

B - Protection against high speed particles
- medium energy impact
(6 mm bullet at 120 m/s)
K - Resistance to fine particles
N - Fog resistance
9 - Splashing of molten metals, penetration of hot solids
Eyepiece 2C-1,2: scale, eyepiece shade (eyepiece filter type)
2 - UV filter
2C- UV filter with good colour recognition
1,2 or 5-3,1- Tone number for colourless or smoked eyepiece

MATERIALS

Flexible PVC frame. Polycarbonate eyepiece

FEATURES

- + Certified for liquid nitrogen (prolonged contact).
- + Ultra lightweight, made of nylon and compact design.
- + Protection against liquid gas splashes
- + Against molten metal particles.
- + Anti-fog (N) and anti-scratch (K).
- + UV protection. Indirect ventilation system.
- + Does not cause visual fatigue or distortion of vision.
- + Long periods of use.
- + Can be worn over prescription lenses.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Testado para azoto líquido

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE

EMBALAGEM 1 unidade / 6 unidades

NORMAS EN166 1 B 9 K N 2C-1,2

APLICAÇÕES

B - Proteção contra partículas de alta velocidade
- impacto energético médio
(bala de 6 mm a 120 m/s)
K - Resistência a partículas finas
N - Resistência ao nevoeiro
9 - Salpicos de metais fundidos, penetração de sólidos quentes
Ocular 2C-1,2: escala, sombra da ocular (tipo de filtro ocular)
2 - Filtro UV
2C- Filtro UV com bom reconhecimento de cores
1,2 ou 5-3,1- Número de tom para ocular incolor ou fumado

MATERIAIS

Armação em PVC flexível. Ocular em policarbonato

CARACTERÍSTICAS

- + Certificado para azoto líquido (contacto prolongado).
- + Ultra leve, fabricado em nylon e com um design compacto.
- + Proteção contra salpicos de gases líquidos
- + Contra partículas de metal fundido.
- + Anti-embaciamento (N) e anti-riscos (K).
- + Proteção UV. Sistema de ventilação indireta.
- + Não provoca fadiga visual nem distorção da visão.
- + Longos períodos de utilização.
- + Pode ser usado sobre lentes graduadas.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



Testé pour l'azote liquide

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE

EMBALLAGE 1 pièce / 6 pièces

NORMES EN166 1 B 9 K N 2C-1,2

CANDIDATURES

B - Protection contre les particules à grande vitesse

- impact énergétique moyen

(balle de 6 mm à 120 m/s)

K - Résistance aux particules fines

N - Résistance au brouillard

9 - Projection de métaux en fusion, pénétration de solides chauds

Oculaire 2C-1,2 : échelle, teinte d'oculaire (type de filtre d'oculaire)

2 - Filtre UV

2C- Filtre UV avec une bonne reconnaissance des couleurs

1,2 ou 5-3,1- Numéro de tonalité pour l'oculaire incolore ou fumé

MATÉRIAUX

Cadre en PVC souple. Oculaire en polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES

- + Certifié pour l'azote liquide (contact prolongé).
- + Ultra léger, en nylon et de conception compacte.
- + Protection contre les éclaboussures de gaz liquide
- + Contre les particules de métal en fusion.
- + Anti-buée (N) et anti-rayures (K).
- + protection UV. Système de ventilation indirecte.
- + Ne provoque pas de fatigue visuelle ni de distorsion de la vision.
- + Longues périodes d'utilisation.
- + Peut être porté sur des verres correcteurs.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



Δοκιμασμένο για υγρό άζωτο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο / 6 τεμάχια

ΠΡΟΤΥΠΑ EN166 1 B 9 K N 2C-1,2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

B - Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας

- μέτρια ενεργειακή επίπτωση
(σφαίρα 6 mm στα 120 m/s)

K - Αντοχή σε λεπτά σωματίδια

N - Αντοχή στην ομίχλη

9 - Πιτσιλιές λιωμένων μετάλλων, διείσδυση καυτών στερεών

Προσοφθάλμιο 2C-1,2: κλίμακα, σκιά προσοφθάλμιου (τύπος

φίλτρου προσοφθάλμιου)

2 - Φίλτρο UV

2C- Φίλτρο UV με καλή αναγνώριση χρωμάτων

1,2 ή 5-3,1- Αριθμός τόνου για άχρωμο ή καπνιστό προσοφθάλμιο

ΥΛΙΚΑ

Εύκαμπτο πλαίσιο από PVC. Πολυανθρακικό προσοφθάλμιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Πιστοποιημένο για υγρό άζωτο (παρατεταμένη επαφή).

+ Εξαιρετικά ελαφρύ, κατασκευασμένο από νάιλον και συμπαγή σχεδιασμό.

+ Προστασία από πιτσιλιές υγρών αερίων

+ Ενάντια σε λιωμένα μεταλλικά σωματίδια.

+ Αντιθαμβωτικό (N) και αντιγρατζουνιστικό (K).

+ Προστασία UV. Σύστημα έμμεσου εξαερισμού.

+ Δεν προκαλεί οπτική κόπωση ή παραμόρφωση της όρασης.

+ Μακρά χρονικά διαστήματα χρήσης.

+ Μπορεί να φορεθεί πάνω από τους συνταγογραφούμενους φακούς.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



Testato per l'azoto liquido

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE

IMBALLAGGIO 1 pezzo / 6 pezzi

STANDARD EN166 1 B 9 K N 2C-1,2

APPLICAZIONI

B - Protezione contro le particelle ad alta velocità
 - impatto energetico medio
 (proiettile da 6 mm a 120 m/s)
 K - Resistenza alle particelle fini
 N - Resistenza alla nebbia
 9 - Spruzzi di metalli fusi, penetrazione di solidi caldi
 Oculare 2C-1,2: scala, paralume oculare (tipo di filtro oculare)
 2 - Filtro UV
 2C- Filtro UV con buon riconoscimento dei colori
 1,2 o 5-3,1- Numero di tono per oculare incolore o fumé

MATERIALI

Montatura in PVC flessibile. Oculare in policarbonato

CARATTERISTICHE

- + Certificato per azoto liquido (contatto prolungato).
- + Ultra leggero, realizzato in nylon e dal design compatto.
- + Protezione contro gli spruzzi di gas liquido
- + Contro le particelle di metallo fuso.
- + Antiappannamento (N) e antigraffio (K).
- + Protezione UV. Sistema di ventilazione indiretta.
- + Non provoca affaticamento visivo o distorsione della vista.
- + Lunghi periodi di utilizzo.
- + Può essere indossato sopra le lenti da vista.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAGNA



Testad för flytande kväve

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE

FÖRPACKNING 1 st / 6 st

STANDARDER EN166 1 B 9 K N 2C-1,2

ANSÖKNINGAR

B - Skydd mot partiklar med hög hastighet
- medelhög energipåverkan
(6 mm kula vid 120 m/s)
K - Motståndskraft mot fina partiklar
N - Motstånd mot dimma
9 - Stänk av smälta metaller, inträngning av heta fasta ämnen
Okular 2C-1,2: skala, okularskugga (okularfiltertyp)
2 - UV-filter
2C- UV-filter med god färgigenkänning
1,2 eller 5-3,1- Tonnummer för färglöst eller rökt okular

MATERIAL

Flexibel ram i PVC. Okular av polykarbonat

EGENSKAPER

- + Certifierad för flytande kväve (långvarig kontakt).
- + Ultralätt, tillverkad av nylon och kompakt design.
- + Skydd mot stänk av flytande gas
- + Mot smälta metallpartiklar.
- + Anti-fog (N) och anti-rep (K).
- + UV-skydd. Indirekt ventilationssystem.
- + Ger inte upphov till syntrötthet eller synförvrängning.
- + Långa användningsperioder.
- + Kan bäras utanpå linser.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN