

CAT II



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	1
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-10



EN ISO 21420: 2020
EN388:2016+A1:2018

MATERIAL Algodón afelpado y nitrilo

APLICACIONES Ideal para entornos húmedos o mojados.

EMBALAJE Bolsas de 12 pares
Cajas de 120 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría II.
- + Guante con soporte de algodón afelpado, recubierto 3/4 de nitrilo en el dorso.
- + Ideal en sucios, húmedos, grasientos o mojados.
- + Máximo nivel de dexteridad: nivel 5.
- + Elástico en el puño para fijar mejor el y evitar la entrada de polvo resistencia.
- + No produce bacterias ni mal olor.
- + Máximo nivel de resistencia a la abrasión.
- + El nitrilo es granulado y da mayor agarre.
- + Aplicaciones: construcciones, paquetería, uso general, transporte, manipulación, automoción, etc.




SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



ABRASION	4
CUT	1
RASGADO	1
DRILLING	1
CUT TDM	X

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 7-10



EN ISO 21420: 2020
EN388:2016+A1:2018

MATERIAL Fleece and nitrile cotton

APPLICATIONS Ideal for wet or damp environments.

PACKAGING Bags of 12 pairs
Boxes of 120 pairs

FEATURES

- + PPE category II.
- + Glove with plush cotton backing, 3/4 nitrile coated on the back.
- + Ideal in dirty, damp, greasy or wet conditions.
- + Maximum dexterity level: level 5.
- + Elastic at the cuff to better fix the cuff and prevent dust from getting in.
- + It does not produce bacteria or bad odour.
- + Maximum level of abrasion resistance.
- + The nitrile is granulated and gives a better grip.
- + Applications: construction, packaging, general purpose, transport, handling, automotive, etc.




SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGADO	1
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 7-10



EN ISO 21420: 2020
EN388:2016+A1:2018

MATERIAL Vêlo e algodão nitrílico

APLICAÇÕES Ideal para ambientes húmidos ou molhados.

EMBALAGEM Sacos de 12 pares
Caixas de 120 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Luva com forro de algodão de pelúcia, revestida a 3/4 de nitrilo no dorso.
- + Ideal em condições de sujidade, humidade, gordura ou humidade.
- + Nível máximo de destreza: nível 5.
- + Elástico no punho para fixar melhor o punho e impedir a entrada de pó.
- + Não produz bactérias nem mau cheiro.
- + Nível máximo de resistência à abrasão.
- + O nitrilo é granulado e proporciona uma melhor aderência.
- + Aplicações: construção, embalagem, uso geral, transporte, movimentação, automóvel, etc.



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



CAT II



ABRASION	4
COUPE	1
RASGADO	1
PERCAGE	1
CUT TDM	X

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 7-10



EN ISO 21420 : 2020
EN388:2016+A1:2018

MATÉRIAU Polaire et coton nitrile

CANDIDATURES Idéal pour les environnements humides ou mouillés.

EMBALLAGE Sachets de 12 paires
Boîtes de 120 paires

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gant avec support en coton pelucheux, enduit de nitrile 3/4 au dos.
- + Idéal dans des conditions sales, humides, grasses ou mouillées.
- + Niveau de dextérité maximum : niveau 5.
- + Élastique au niveau du poignet pour mieux fixer le poignet et empêcher la poussière de s'infiltrer.
- + Il ne produit pas de bactéries ni de mauvaises odeurs.
- + Niveau maximal de résistance à l'abrasion.
- + Le nitrile est granulé et donne une meilleure prise.
- + Applications : construction, emballage, usage général, transport, maintenance, automobile, etc.



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



CAT II



ABRASION	4
CUT	1
RASGADO	1
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
CUT TDM	X

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

7-10



EN ISO 21420: 2020
EN388:2016+A1:2018

ΥΛΙΚΟ

Φλιν και βαμβάκι νιτριλίου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για υγρά ή βρεγμένα περιβάλλοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλες των 12 ζευγαριών
Κουτιά των 120 ζευγαριών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Γάντι με επένδυση από βαμβάκι, 3/4 με επίστρωση νιτριλίου στο πίσω μέρος του χεριού.
- + Ιδανικό σε βρώμικες, υγρές, λιπαρές ή υγρές συνθήκες.
- + Μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας: επίπεδο 5.
- + Ελαστικό στη μανσέτα για καλύτερη στερέωση της μανσέτας και αποφυγή εισόδου σκόνης.
- + Δεν παράγει βακτήρια ή άσχημη οσμή.
- + Μέγιστο επίπεδο αντοχής στην τριβή.
- + Το νιτριλίο είναι κοκκώδες και προσφέρει καλύτερο κράτημα.
- + Εφαρμογές: κατασκευές, συσκευασία, γενικής χρήσης, μεταφορές, χειρισμός, αυτοκινητοβιομηχανία κ.λπ.



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Ρύα O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



CAT II



ABRASIONE 4

TAGLIO 1

RASGADO 1

FORATURA 1

TAGLIA TDM X

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

7-10



EN ISO 21420: 2020
EN388:2016+A1:2018

MATERIALE

Pile e cotone nitrilico

APPLICAZIONI

Ideale per ambienti umidi o bagnati.

IMBALLAGGIO

Sacchetti da 12 paia
Scatole da 120 paia

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Guanto con supporto in cotone felpato, 3/4 rivestito in nitrile sul dorso.
- + Ideale in condizioni di sporco, umidità, grasso o bagnato.
- + Livello massimo di destrezza: livello 5.
- + Elastico sul polsino per fissare meglio il polsino ed evitare che la polvere entri.
- + Non produce batteri né cattivi odori.
- + Massimo livello di resistenza all'abrasione.
- + Il nitrile è granulato e offre una presa migliore.
- + Applicazioni: edilizia, imballaggio, uso generale, trasporto, movimentazione, automotive, ecc.



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



CAT II



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	1
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-10



EN ISO 21420: 2020
EN388:2016+A1:2018

MATERIAL Algodón afelpado y nitrilo

APLICACIONES Ideal para entornos húmedos o mojados.

EMBALAJE Bolsas de 12 pares
Cajas de 120 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría II.
- + Guante con soporte de algodón afelpado, recubierto 3/4 de nitrilo en el dorso.
- + Ideal en sucios, húmedos, grasientos o mojados.
- + Máximo nivel de dexteridad: nivel 5.
- + Elástico en el puño para fijar mejor el y evitar la entrada de polvo resistencia.
- + No produce bacterias ni mal olor.
- + Máximo nivel de resistencia a la abrasión.
- + El nitrilo es granulado y da mayor agarre.
- + Aplicaciones: construcciones, paquetería, uso general, transporte, manipulación, automoción, etc.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN