



Cosido con  
hilo kevlar



EN ISO 11611



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**EMBALAJE** 1 par / 25 pares

**STANDARDS** EN ISO 11611 Clase 2

## APLICACIONES

Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO2 o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...

## MATERIALES

Piel flor vacuno

## CARACTERÍSTICAS

- + Talla única.
- + Mangas al hombro para proteger al soldador de las proyecciones de soldadura.
- + Cubren desde el hombro hasta la muñeca y a esta la ciñen por medio de unos corchetes para impedir la intrusión de objetos.
- + Cuero de muy alta calidad.
- + Longitud: 65 cm.
- + Ajuste por medio de unas cintas elásticas en color rojo que facilitan y mejoran la movilidad.
- + Enganches rápidos. Dos puntos de ajuste.
- + Costuras en hilo kevlar®. Dos pliegues para seguir el contorno del hombro. Tiras rojas de algodón cosidas con hilo kevlar®.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



Sewn with  
kevlar thread



EN ISO 11611



## PRODUCT SPECIFICATIONS



**PACKAGING** 1 pair / 25 pairs

**STANDARDS** EN ISO 11611 Class 2

## APPLICATIONS

Manual welding techniques with a lot of spatter and droplet formation, for example: mMA welding (with basic or cellulose-coated electrode), MAG welding (with CO2 or mixed gases), MIG welding (with high current), arc welding with self-shielded flux-cored wire, plasma cutting, resurfacing, oxygen cutting, thermal spraying...

## MATERIALS

Grain cowhide leather

## FEATURES

- + One size fits all.
- + Shoulder sleeves to protect the welder from welding spatter.
- + They cover from the shoulder to the wrist and are fastened to the wrist by means of hook-and-eye fastenings to prevent the intrusion of objects.
- + Very high quality leather.
- + Length: 65 cm.
- + Adjustment by means of red elastic straps that facilitate and improve mobility.
- + Quick release fasteners. Two adjustment points.
- + Kevlar® thread seams. Two pleats to follow the contours of the shoulder. Red cotton strips sewn with kevlar® thread.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Cosido com  
fio de kevlar



EN ISO 11611



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



**EMBALAGEM** 1 par / 25 pares

**NORMAS** EN ISO 11611 Classe 2

## APLICAÇÕES

Técnicas de soldadura manual com muita formação de salpicos e gotículas, por exemplo: soldadura MMA (com elétrodo básico ou revestido de celulose), soldadura MAG (com CO2 ou gases mistos), soldadura MIG (com corrente elevada), soldadura por arco com fio fluxado autoprottegido, corte por plasma, recobrimento, corte por oxigénio, pulverização

## MATERIAIS

Couro de vaca granulado

## CARACTERÍSTICAS

- + Tamanho único.
- + Mangas de ombro para proteger o soldador dos salpicos de soldadura.
- + Cobrem desde o ombro até ao pulso e são fixados ao pulso por meio de fechos de gancho e olho para evitar a intrusão de objectos.
- + Pele de qualidade muito elevada.
- + Comprimento: 65 cm.
- + Ajuste por meio de tiras elásticas vermelhas que facilitam e melhoram a mobilidade.
- + Fixadores de libertação rápida. Dois pontos de regulação.
- + costura com fio Kevlar®. Duas pregas para acompanhar os contornos do ombro. Tiras de algodão vermelho cosidas com fio kevlar®.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



Cousu avec  
fil de **kevlar**



EN ISO 11611



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE

**EMBALLAGE** 1 paire / 25 paires

**NORMES** EN ISO 11611 Classe 2

## CANDIDATURES

Techniques de soudage manuel avec beaucoup d'éclaboussures et de formation de gouttelettes, par exemple : soudage MMA (avec électrode basique ou enrobée de cellulose), soudage MAG (avec CO2 ou gaz mixtes), soudage MIG (avec courant élevé), soudage à l'arc avec fil fourré auto-protégé, coupage au plasma, resurfaçage, oxycoupage, pulvérisation thermique...

## MATÉRIAUX

Cuir de vachette grainé

## CARACTÉRISTIQUES

- + La taille unique convient à tous.
- + Les manchons d'épaule protègent le soudeur des éclaboussures de soudure.
- + Ils couvrent l'épaule jusqu'au poignet et sont fixés au poignet au moyen de fermetures à crochets pour éviter l'intrusion d'objets.
- + Cuir de très haute qualité.
- + Longueur : 65 cm.
- + Ajustement au moyen de sangles élastiques rouges qui facilitent et améliorent la mobilité.
- + Attaches rapides. Deux points de réglage.
- + Coutures en fil de Kevlar®. Deux plis pour suivre les contours de l'épaule. Bandes de coton rouge cousues avec du fil Kevlar®.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



Ραμμένο με  
νήμα kevlar



EN ISO 11611



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** 1 ζευγάρι / 25 ζευγάρια

**ΠΡΟΤΥΠΑ** EN ISO 11611 Κατηγορία 2

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για παράδειγμα, τεχνικές χειροκίνητης συγκόλλησης με πολλά πιτσιλίσματα και σχηματισμό σταγονιδίων: συγκόλληση MMA (με βασικό ηλεκτρόδιο ή ηλεκτρόδιο με επικάλυψη κυτταρίνης), συγκόλληση MAG (με CO<sub>2</sub> ή μικτά αέρια), συγκόλληση MIG (με υψηλό ρεύμα), συγκόλληση τόξου με αυτοπροστατευόμενο σύρμα με πυρήνα ροής, κοπή με πλάσμα, επαναφορά στην επιφάνεια, κοπή με οξυγόνο, θερμικός ψεκασμός...

## ΥΛΙΚΑ

Δέρμα αγελάδας

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους.
- + Μανίκια ώμου για την προστασία του συγκολλητή από τα πιτσιλίσματα συγκόλλησης.
- + Καλύπτουν από τον ώμο έως τον καρπό και στερεώνονται στον καρπό με αγκίστρια για να εμποδίζουν την εισχώρηση αντικειμένων.
- + Δέρμα πολύ υψηλής ποιότητας.
- + Μήκος: 65 cm.
- + Ρύθμιση μέσω κόκκινων ελαστικών ιμάντων που διευκολύνουν και βελτιώνουν την κινητικότητα.
- + Συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης. Δύο σημεία ρύθμισης.
- + Κλωστή Kevlar<sup>®</sup> ραφή. Δύο πτυχώσεις που ακολουθούν το περίγραμμα του ώμου. Κόκκινες βαμβακερές λωρίδες ραμμένες με κλωστή kevlar<sup>®</sup>.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Ρύα Ο Morrazo, 2 - 15171 - Ιθιάς  
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



Cucito con  
filo di kevlar



EN ISO 11611



## SPECIFICHE DEL PRODOTTO



**IMBALLAGGIO** 1 paio / 25 paia

**STANDARD** EN ISO 11611 Classe 2

## APPLICAZIONI

Tecniche di saldatura manuale con forte formazione di spruzzi e gocce, ad esempio: saldatura MMA (con elettrodo basico o rivestito di cellulosa), saldatura MAG (con CO<sub>2</sub> o gas misti), saldatura MIG (ad alta corrente), saldatura ad arco con filo animato autoschermato, taglio al plasma, riverniciatura, taglio ad ossigeno, spruzzatura termica...

## MATERIALI

Pelle di vacchetta fiore

## CARATTERISTICHE

- + Taglia unica.
- + Maniche a spalla per proteggere il saldatore dagli schizzi di saldatura.
- + Coprono dalla spalla al polso e sono fissati al polso mediante ganci per evitare l'intrusione di oggetti.
- + Pelle di altissima qualità.
- + Lunghezza: 65 cm.
- + Regolazione tramite cinghie elastiche rosse che facilitano e migliorano la mobilità.
- + Chiusure a sgancio rapido. Due punti di regolazione.
- + Cuciture in filo di Kevlar®. Due pieghe per seguire i contorni della spalla. Strisce di cotone rosso cucite con filo di kevlar®.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



Sydd med  
kevlartråd



EN ISO 11611



## PRODUKTSPECIFIKATIONER



**FÖRPACKNING** 1 par / 25 par

**STANDARDER** EN ISO 11611 Klass 2

## ANSÖKNINGAR

Manuella svetstekniker med mycket sprut- och droppbildning, t.ex: mMA-svetsning (med basisk eller cellulosabeklädd elektrod), MAG-svetsning (med CO2 eller blandgas), MIG-svetsning (med hög strömstyrka), bågsvetsning med självskyddad rörtråd, plasmaskärning, ytbehandling, syrgasskärning, termisk sprutning...

## MATERIAL

Narvläder av koskinn

## EGENSKAPER

- + En storlek passar alla.
- + Axelhylsor för att skydda svetsaren från svetssprut.
- + De täcker från axeln till handleden och fästs vid handleden med hjälp av kardborreknäppning för att förhindra att föremål tränger in.
- + Läder av mycket hög kvalitet.
- + Längd: 65 cm.
- + Justering med hjälp av röda elastiska remmar som underlättar och förbättrar rörligheten.
- + Snabbfästen. Två justeringspunkter.
- + Sömnad med Kevlar®-tråd. Två veck för att följa axelns konturer. Röda bomullsremmar sydda med kevlar®-tråd.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN