

MODULO DELTA 06 LOW

Corte bajo suave, totalmente de cuero e impermeable con suela de goma Tigergrip.

A side profile view of a black leather safety shoe. The shoe features a thick, textured sole with a deep tread pattern. The upper is made of black leather with visible stitching and a pull tab at the heel. A small, dark logo is visible on the side of the shoe. The shoe is shown against a white background.

BI K

Cubierta	Resistencia a la abrasión Sintético, Piel Full grain fresada
Forro	Membrana, Malla Reciclada
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Suela	PU/caucho (NBR) de BASF
Categoría	O6 / SR, SC, LG, ESD, HI, CI, FO, HRO
Rango de tamaño	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Peso de la muestra	0.555 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.

Industrias:
Táctica, Uniforme

Ambientes:
Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20347
Cubierta	Resistencia a la abrasión Sintético, Piel Full grain fresada			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm² /h	2.71	≥ 0.8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm² .	26	≥ 15
Forro	Membrana, Malla Reciclada			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm² /h	6.36	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm² .	51	≥ 20
Plantilla	Plantilla de espuma SJ			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Suela	PU/caucho (NBR) de BASF			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm³	117	≤ 150
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	fricción	0.44	≥ 0.31
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.42	≥ 0.36
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	fricción	0.29	≥ 0.19
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.32	≥ 0.22
	Valor antiestático	MegaOhmios	28.4	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	33	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	35	≥ 20

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros