



SANDY OB

Zueco de moda con tira de velcro ajustable

Los SANDY ofrecen un confort y una seguridad inigualables. Con tecnología ESD, una correa de velcro ajustable, una plantilla extraíble y una sujeción superior, son perfectas para entornos secos, irregulares y resbaladizos.

Forro	Malla Coolmax
Plantilla	SJ híbrido 5MM
Suela	EVA / caucho
Categoría	OB / ESD, A, SRC, E
Rango de tamaño	EU 34-43 / UK 2.0-9.0 / US 2.5-11.5 JPN 21.0-27 / KOR 225-280
Peso de la muestra	0.233 kg
Estándar	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



FUX

LBL

LGN

PTB



WHT



Descarga electrostática (ESD)

La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Forro Coolmax

La tecnología Coolmax fue originalmente desarrollada para los atletas. El material transporta la humedad y el sudor, para que el cuerpo se mantenga seco. También lo encontramos extremadamente adecuado para la gente que trabaja arduamente durante horas todos los días.



Plantilla extraíble

Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

Industrias:

Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas, Médico

Ambientes:

Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas, Superficies irregulares

Instrucciones de mantenimiento:

Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20347
Forro	Malla Coolmax			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² /h	14.5	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm ² .	116.1	≥ 20
Plantilla	SJ híbrido 5MM			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
Suela	EVA / caucho			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm ³	117	≤ 150
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	fricción	0.49	≥ 0.28
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	fricción	0.46	≥ 0.32
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	fricción	0.18	≥ 0.13
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	fricción	0.23	≥ 0.18
	Valor antiestático	MegaOhmios	14.3	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	34.0	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	42.0	≥ 20

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marca Safety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros