

CA515R



GUANTE SOLDADURA PIEL SERRAJE ANTICALÓRICO

Ref. CA515R



Características del producto

Piel serraje de vacuno con tratamiento anticalórico (THT). Palma forrada de muletón. Manguito forrado de tela. Tipo americano. Longitud : 35 cm.

Piel serraje con tratamiento anticalórico. Espesor entre 1,2 y 1,4 mm.

Forro de la mano: muletón.

Forro del manguito: tela de algodón de 300 g/m² de gramaje.

COLOR

Rojo

TALLA

10

Los productos + - Beneficios para el usuario



Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigencias generales

4: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

1: Resistencia al corte (de 1 a 5)

3: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)

2: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN407: 2020 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)

4: Resistencia a la propagación de las llamas.

1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)

3: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)

X: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)

4: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4)

X: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)



EN12477:2001/A1:2005 Guantes de protección para soldadores

TIPO A: Soldadura - Otros procedimientos de soldadura - Menos destreza - tipo A

Referencias

| Referencias | Código de barras | COLOR | TALLA |  |  |
|-------------|------------------|-------|-------|---|---|
| CA515R10 | 3295249025939 | Rojo | 10 | 60 | 12 |