

# 2188-GIX3

**GAFA MOD. "X3". Gafa Integral panorámica 180° con diseño militar, ocular incoloro anti-abrasión y anti-empañante para riesgos mecánicos y radiaciones UV.**

### DESCRIPCIÓN:

Gafa de protección de montura integral, que se puede usar en multitud de aplicaciones. Pueden proteger contra impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT), y contra gotas de líquidos (3).

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
- ✓ Protección frente a la radiación UV EN170 (2C-1.2). Nivel 1.2 con buen reconocimiento del color (C).
- ✓ Alta calidad óptica, clase óptica 1
- ✓ Ocular transparente
- ✓ Gafas de protección integral ajustables mediante cinta elástica.
- ✓ Ocular con tratamiento anti-abrasión certificado (K) que prolonga la vida del ocular y ofrece una mayor resistencia al rallado.
- ✓ Ocular Policarbonato con tratamiento anti-empañamiento certificado (N).

### MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Estructura: PVC
- ✓ Ocular: Policarbonato
- ✓ Cinta: Poliéster-elastano.

### MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y las normas armonizadas:

**EN 166** Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

**EN 170** Protección ocular. Filtros Ultravioleta (UV).



**MARCADO CE:** EPI, Categoría II.

### EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa expositora para colgar. Unidad mínima de venta.
- ✓ 12 ud / caja.
- ✓ 120 ud / cajón.

### USOS Y EMPLEO:

- ✓ Agricultura.
- ✓ Industria y talleres de automóviles.
- ✓ Fabricación en general.
- ✓ Construcción.
- ✓ Industria química y mantenimiento.
- ✓ Pintura y decoración.

## CE EN 166 / EN 170

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

<b>MONTURA:</b> M EN166 3 BT CE	M	Fabricante (Marca).
	EN166	Norma europea.
	3	Campo de uso (gotas de líquidos)
	BT	Impactos de partículas a gran velocidad y media energía a extrema temperatura (bola de acero de 6 mm. a 120 m/s)
	CE	Marcado CE.

<b>OCULAR:</b> 2C-1.2 M 1 BT K N CE	2C-1.2	Clase (Protección UV)
	M	Fabricante (Marca)
	1	Clase Óptica
	BT	Impactos de partículas a gran velocidad y media energía a extrema temperatura (bola de acero de 6 mm. a 120 m/s).
	K	Anti-abrasión
	N	Anti-empañante
	CE	Marcado CE



**Marca Protección Laboral, S.L.**

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

