

# FICHA TÉCNICA

## GAFA OCULAR MOD. "LINX"

**STEELPRO**  
SAFETY®

# 2188-GLG

Mod. "LINX". (Policarbonato gris)  
Gafa de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud, ocular pivotante y puente nasal de material blando y suave.



### DESCRIPCIÓN:

Gafa de protección de montura universal, que se puede usar en multitud de aplicaciones. Pueden proteger contra impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de baja energía (FT).

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Tratamiento anti-rayadura (mayor duración y calidad de visión) y anti-empañante.
- ✓ Muy ligera (30 gramos).
- ✓ Excelente calidad óptica (Clase 1).
- ✓ Protección contra partículas a gran velocidad de baja energía a temperaturas extremas (FT).
- ✓ EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-2 (protección solar grado 2).
- ✓ Alta calidad óptica, clase óptica 1
- ✓ Ocular transparente con tratamiento anti-ralladura y anti-empañante.
- ✓ Ocular gris con tratamiento anti-abrasión que prolonga la vida del ocular y ofrece una mayor resistencia al rallado.
- ✓ Patillas ajustables.

### MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Estructura: Poliamida.
- ✓ Ocular: Policarbonato
- ✓ Tornillo: Acero Inoxidable

### MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y las normas armonizadas:

**EN 166** Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

**EN172** Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.

### MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

### EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa expositora para colgar.
- ✓ 12 ud / caja. Unidad mínima de venta.
- ✓ 300 ud / cajón.

### USOS Y EMPLEO:

- ✓ Agricultura.
- ✓ Industria y talleres de automóviles.
- ✓ Fabricación en general.
- ✓ Construcción.
- ✓ Industria química y mantenimiento.
- ✓ Pintura y decoración.

<b>MONTURA:</b> M EN166 FT CE	M	Fabricante (Marca).
	EN166	Norma europea.
	FT	Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a baja energía a temperaturas extremas (bola de acero de 6mm. a 45m/s).
	CE	Marcado CE.

<b>OCULAR:</b> 5-2 M 1 FT N CE	5-2	EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-2.
	M	Fabricante (Marca).
	1	Clase óptica.
	FT	Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a baja energía a temperaturas extremas (bola de acero de 6mm. a 45m/s).
	N	Antiempañante.
	CE	Marcado CE.

**CE EN 166 / EN 172**

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

