FICHA TÉCNICA

2188-GSC

Gafa de ocular claro con patillas flexibles Mod. SPY CITY.



MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa (blíster expositor para colgar).
- ✓ 12 ud / caja (unidad mínima de venta).

USOS Y EMPLEO:

- Agricultura.
- Industria y talleres de automóviles.
- ✓ Fabricación en general.
- ✓ Construcción.
- ✓ Industria química y mantenimiento.
- Pintura y decoración.

CE

EN166 - EN170

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

GAFA OCULAR MOD. "SPY CITY"



DESCRIPCIÓN:

Gafa de protección de montura universal, que se puede usar en multitud de aplicaciones. Pueden proteger contra impactos básicos de baja energía (F).

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra partículas de baja energía (F).
- ✓ Protección frente a la radiación UV EN170 (2C-1.2). Nivel 1.2 con buen reconocimiento del color (C).
- ✓ Alta calidad óptica, clase óptica 1
- Ocular transparente con tratamiento anti-ralladura y anti-empañante.
- Ocular con tratamiento anti-abrasión que prolonga la vida del ocular y ofrece una mayor resistencia al rallado.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Estructura: Policarbonato con silicona hipoalergénica en patillas.
- Ocular: Policarbonato. ✓ Tornillo: Acero Inoxidable.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Estructura: Policarbonato con silicona hipoalergénica en patillas.
- ✓ Ocular: Policarbonato. ✓ Tornillo: Acero Inoxidable.

MARCADO:

Certificado y ensayado por SAI Global Assurance Services Ltd. Partis House, Ground Floor, Davi Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8HJ. United Kingdom (Organismo Notificado nº 2056), según las normas EN166 y EN170.

MONTURA: M EN1661F CE	М	Fabricante (Marca).
	EN166	Norma europea.
	1	Calidad óptica.
	F	Impactos de partículas a gran velocidad y baja energía.
	CE	Marcado CE.

	CE	Marcado CE.
OCULAR: CE 2C-1.2 M1F	2C-1.2	Protección UV según EN170 (Nivel 1.2 con buen reconocimieto del color).
	М	Fabricante (Marca).
	1	Calidad óptica.
	F	Impactos de partículas a gran velocidad y baja energía.















