

# FICHA TÉCNICA

GAFA OCULAR  
MOD. "SPY PRO "

**STEELPRO**  
SAFETY®

## 2188-GSPE

GAFA MOD. "SPY PRO"  
(ocular ESPEJO).

### DESCRIPCIÓN:

Gafa de protección de montura universal, con ocular espejo para protección solar, que se puede usar en multitud de aplicaciones, sobre todo en exteriores. Pueden proteger contra impactos básicos de baja energía (F).

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Protección contra partículas a gran velocidad de baja energía (F).
- ✓ Protección frente a la radiación solar EN172. Nivel 3.1 (filtro solar nivel 3.1, para situaciones de alta radiación solar).
- ✓ Alta calidad óptica, clase óptica 1
- ✓ Ocular espejo con tratamiento anti-ralladura y anti-empañante.
- ✓ Ocular con tratamiento anti-abrasión que prolonga la vida del ocular y ofrece una mayor resistencia al rallado.
- ✓ Muy cómodas y ligeras.

### MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Estructura: Policarbonato con silicona hipoalergénica en patillas.
- ✓ Ocular: Policarbonato.
- ✓ Tornillo: Acero Inoxidable.

### MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y las normas armonizadas:

**EN 166** Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

**EN 172** Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.



### MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

### EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa (blíster expositor para colgar).
- ✓ 12 ud / caja (unidad mínima de venta).
- ✓ 360 ud / cajón.

### USOS Y EMPLEO:

- ✓ Agricultura.
- ✓ Industria y talleres de automóviles.
- ✓ Fabricación en general.
- ✓ Construcción.
- ✓ Industria química y mantenimiento.
- ✓ Pintura y decoración.

<b>MONTURA:</b> <b>M EN166 F CE</b>	M	Fabricante (Marca).
	EN166	Norma europea.
	F	Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a baja energía (bola de acero de 6mm. a 45m/s).
	CE	Marcado CE.

<b>OCULAR:</b> <b>5-3.1 M 1 F CE</b>	5-3.1	Protección solar según EN172
	M	(Tono 3.1).Fabricante (Marca).
	1	Calidad óptica.
	F	Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a baja energía (bola de acero de 6mm. a 45m/s).
	CE	Marcado CE.



**EN166 - EN172**

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

**Marca Protección Laboral, S.L.**

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

