

FICHA TÉCNICA

**Ref. 2188-PS****Pantalla de soldar tono 11.**

Características: Pantalla para soldar con visor abatible tono 11 y arnés interior regulable con cierre de rosca para las chispas y radiaciones IR de los procesos de soldadura. Fabricada en Polipropileno, muy ligero, pero con alta resistencia a la temperatura, al impacto y a las agresiones químicas. Visor abatible, que permite levantar la lente de soldadura para visualizar la pieza soldada sin necesidad de quitarse la pantalla y seguir protegido por el cubrefiltro. Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda antisudor. Diseño ergonómico y redondeado que permite que no queden piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la superficie de la pantalla y minimizar los impactos. Con cristal de soldadura tono 11 y cubrefiltro (tamaño 108x51mm.) Cristales recambio disponibles tonos 5, 9, 10, 11, 12 y 13. Usos y empleo: en todo tipo de actividades con soldadura en talleres, astilleros, industria del metal, soldaduras en mantenimientos, obra pública...

Talla U

CE EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales. EN169 Protección Ocular. Filtros para soldadura. EN175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante soldadura.

